

Cód. 1324 Panel FIBRA OPTICA Optilan® 24 ST 19" 1U sin pasamuros



Aplicación:

Solución eficiente y de calidad para la instalación y soporte de cableados de fibra óptica en formato 19".

Es valida tanto para terminaciones de conectorización directa como de soldadura con pigtail.

De interés:

Complete el panel con los pasamuros Cód.1600 si su instalación es con fibra multimodo, o bien con el Cód. 1975 si la instalación es con fibra monomodo.

Si no hace servir los 24 ST, puede tapar los huecos libres con el Cód.1630.

Características:

- Color negro
- **1U de altura** (44,5mm)
- Formato 19" (483mm)
- Equipado con 2 paneles modulares extraíbles del cód. 0131.
- Dispone de varias ranuras interiores para la sujeción del cable de fibra mediante bridas estándar.
- Equipados con 3 guiafibras para la correcta distribución interior del cable de fibra.
- Incluye prensaestopas PG.13,5 para la sujeción de fibras de 6 a 12mm de diámetro exterior.
- Dispone de 2 troqueles posteriores y 2 laterales para la colocación del prensaestopas.
- Está provista de tapa superior metálica que garantiza la protección del interior de la bandeja.
- Fabricadas en chapa de acero de 1,2mm.
- Medidas: AN 430mm X AL 445mm X F 215mm.