

RACKs de SUELO ANCHO 600mm FONDO 600mm

Aplicación:


Es un armario robusto diseñado para ofrecer las máximas prestaciones tanto para aplicaciones informáticas como de telecomunicaciones. Diseño práctico y funcional para poder ser manipulado de forma fácil y rápida.

Características:



- Fabricado en chapa de acero de 1,5 y 2mm de espesor.
- Puerta delantera de cristal templado enmarcada y maneta con cerradura y llave.
- Puerta trasera metálica y cerradura con llave.
- Entrada de cables pre-troquelada en el techo y una tapa ciega ranurada de fácil montaje y desmontaje para sustituir por paneles de ventilación.
- Patas regulables en altura.
- Cuatro perfiles de 19" desplazables en profundidad.

- Dos barras horizontales a cada lado para reforzar la estructura.
- Accesible por los cuatro lados.
- Laterales desmontables con clip de anclaje rápido, ranuras de ventilación en la parte inferior y cerradura con llave.



- Incluye de serie tapa ciega de suelo, con 4 tapas ciegas desmontables para la entrada de cables de suelo técnico.
- Pintura epoxi en color negro.
- Se entrega montado sobre palet de madera, protegido con cantoneras, retractilado con plástico y caja de cartón cubriendo al completo la estructura del rack.
- Provisto de toma de tierra.

- Estanqueidad: IP20.
- Disponibles una amplia gama de accesorios para completar el rack.



Frontal del rack



Medidas disponibles:

18U altura 900mm.

PESO: 48Kg

Medidas del embalaje:

63 x 63 x 102mm

22U altura 1100mm.

PESO: 54Kg

Medidas del embalaje:

63 x 63 x 121mm

27U altura 1400mm.

PESO: 61Kg

Medidas del embalaje:

63 x 63 x 143mm

32U altura 1600mm.

PESO: 71Kg

Medidas del embalaje:

63 x 63 x 165mm

37U altura 1800mm.

PESO: 78Kg

Medidas del embalaje:

63 x 63 x 186mm

42U altura 2000mm.

PESO: 74Kg

Medidas del embalaje:

63 x 63 x 209mm

Especificaciones técnicas:

Fabricados de acuerdo a las normas:

DIN 41494 parte 7 y 8

IEC 60297-2 y 3

Marcado CE

