

Cód. 1610 Caja de superficie F/O Optilan® 12 SC DUPLEX s/pasamuros



Aplicación:

Solución eficiente y de calidad para la instalación y soporte de cableados de fibra óptica en formato mural o de superficie. Es valida tanto para terminaciones de conectorización directa como de soldadura con pigtail.

De interés:

Complete el panel con los pasamuros Cód.1602 o el Cód. 1603 si su instalación es con fibra multimodo, o bien con el Cód. 1978 o el Cód. 1979 si la instalación es con fibra monomodo.

Si no hace servir los 12 SC DUPLEX, puede tapar los huecos libres con el Cód.1632.



Características:

- Color negro
- Equipada con 1 panel modular extraíble (ver código 0132).
- Dispone de varias ranuras interiores para la sujeción del cable de fibra mediante bridas estándar.
- Equipados con 2 guíafibras para la correcta distribución interior del cable de fibra.
- Incluye prensaestopas PG.9 para la sujeción de fibras de 4 a 8mm de diámetro exterior.
- Dispone de 2 troqueles posteriores y 2 laterales para la colocación del prensaestopas.
- Está provista de tapa superior metálica que garantiza la protección del interior de la bandeja.
- Fabricadas en chapa de acero de 1,2mm.
- Medidas exteriores: AN 220mm x F 216mm x AL 45mm
- Medidas interiores: AN 220mm x F 165mm x AL 45mm