

**Cód. 1612 Caja de superficie F/O Optilan® 12 ST sin pasamuros**



**Aplicación:**

Solución eficiente y de calidad para la instalación y soporte de cableados de fibra óptica en formato mural o de superficie. Es valida tanto para terminaciones de conectorización directa como de soldadura con pigtail.

**De interés:**

Complete el panel con los pasamuros Cód.1600 si su instalación es con fibra multimodo, o bien con el Cód. 1975 si la instalación es con fibra monomodo. Si no hace servir los 12 ST, puede tapar los huecos libres con el Cód.1630.



**Características:**

- Color negro
- Equipada con 1 panel modular extraíble (ver código 0131).
- Dispone de varias ranuras interiores para la sujeción del cable de fibra mediante bridas estándar.
- Equipados con 2 guías para la correcta distribución interior del cable de fibra.
- Incluye prensaestopas PG.9 para la sujeción de fibras de 4 a 8mm de diámetro exterior.
- Dispone de 2 troqueles posteriores y 2 laterales para la colocación del prensaestopas.
- Está provista de tapa superior metálica que garantiza la protección del interior de la bandeja.
- Fabricadas en chapa de acero de 1,2mm.
- Medidas exteriores: AN 220mm x F 216mm x AL 45mm
- Medidas interiores: AN 220mm x F 165mm x AL 45mm