

Cód. 2610

Conector hembra Optilan® FTP RJ49 CAT.5e



Características:

- Conexión 110 para cable rígido FTP de 22 a 26 AWG.
- Tapa protección inserción cables.
- Cotas de anclaje universales (keystone), apto para instalar en cajas modulares y paneles
- Cuerpo plástico de polímero retardante a la llama, UL94V-0, contactos de níquel con recubrimiento de oro de 50 micras **y carcasa y apantallamiento general de níquel plateado.**
- Soporta aplicaciones Gigabit Ethernet.
- Con código de colores para la conexión según las especificaciones T568A o T568B.

Especificaciones técnicas:

- TIA/EIA-568-A/B Category 5e
- TIA/EIA TSB-40
- ISO/IEC Generic Cabling Standard 11801
- CENELEC Generic Cabling Standard EN50173
- Cumple con todos los requerimientos de EMI&EMC.
- Certificado por los laboratorios 3P

Instalación:

Sencillos y rápidos de cablear con la herramienta de inserción y corte 110 (**Cód. 2910**).

Características eléctricas:

- Intensidad máxima admisible 1,5A.
- Resistencia de contacto: 20m Ohm máx.
- DC Resistencia: 0,1 Ohm máx.
- Resistencia de aislamiento: 500 Mega-Ohms a 500V CC

Características mecánicas:

- Vida útil de contacto: 750 ciclos mínimo.
- Temperatura de funcionamiento: - 40°C a 68°C.