



- Autonomía de Extensión a través de la caja de batería externa (opcional)
- By-pass estático y manual
- Ampliación hasta 4 unidades en paralelo
- Software UPS Management TecnoManager compatible con Windows, Unix, Linux, ecc

[illegible]

Accesorios

Modelo	Código
By-pass Box para Evo Dsp Plus MM 8.0, 10.0 y 12.0 HE	FGCBYP10MM2
Dry Contact para Evo Dsp Plus MM HE	FGCEVODSDRY3
SNMP para Evo Dsp Plus MM HE	FGCNETAG7



- 1 - Fusible térmico para protección del circuito cargador de baterías
- 2 - Toma de alimentación del circuito cargador de baterías
- 3 - Interruptor térmico de circuito de batería
- 4 - Conector para conectar el Battery Box al SAI
- 5 - Conector para conectar otro Battery Box

Características principales

- Cargador de batería interno en cada unidad
- Unidades expansibles hasta el infinito
- Protección magnetotérmica circuito batería
- Fácil conexión con el SAI
- Dimensiones reducidas
- Fácil instalación y mantenimiento

Características Técnicas

Modelo	BATTERY BOX PARA EVO DSP PLUS MM 8.0-10.0-12.0 HE												
Código	FBBEVDP192A/07	FBBEVDP192A/14	FBBEVDP192A/21	FBBEVDP192A/28	FBBEVDP192A/09	FBBEVDP192A/18	FBBEVDP192A/27	FBBEVDP192A/36	FBBEVDP192A/11	FBBEVDP192A/22	FBBEVDP192A/33	FBBEVDP192A/44	
Dimensiones WxHxD	25 x 83,3 x 80 cm												
Dimensiones en caja WxHxD	38 x 105,8 x 96,5 cm												
Peso	81,4 Kg	107,8 Kg	134,2 Kg	160,6 kg	90,52 kg	126 kg	161,56 Kg	197,1 Kg	98,2 Kg	141,4 Kg	184,6 Kg	227,8 Kg	
Batería													
Tipo	Ácido de plomo, sellado, sin mantenimiento												
Cargador de batería interno													
Tensión nominal de entrada	230Vac												
Frecuencia nominal de entrada	50/60Hz												
Tensión nominal de carga	219,2Vdc												
Corriente máxima de entrada	0,7A	1,4A	2,1A	2,8A	0,9A	1,8A	2,7A	3,6A	1,1A	2,2A	3,3A	4,4A	
Protección													
Entrada de carga de la batería	Fusible térmico												
Circuito de batería	Interruptor magneto-térmico												
Especificación Medioambiental													
Temperatura de trabajo	desde 0 a 40 °C (recomendado desde 20 a 25 °C)												
Humedad	< 95% sin condensación												
Altitud Máxima	3000 m												
Protección IP	IP20												
Certificaciones	CE												

© 2017 Tecnoware Power Systems. Los datos técnicos pueden ser variados sin previo aviso.