

LCS-C819

Chasis Rack Para Conversores



El Chasis Modular **LCS-C819** para Rack de 19" permite el montaje de hasta 12 Conversores de Señal. Las posibilidades de configuración cubren todas las necesidades de conversión de Cable de Cobre a Fibra Óptica en Multimodo y Monomodo como: Ethernet, 10Base-2, 10Base-T, 10Base-FL, Fast Ethernet, 100Base-TX, 100Base-FX, ATM, Gigabit, Puerto Serie: RS-232/422/485, T1/E1 y conversión de vídeo.

Los conversores insertados al Chasis LCS-C819 se alimentan todos por la misma Fuente del Chasis. Como opción va preparado para poder insertar una segunda fuente redundante para garantizar el funcionamiento del sistema en el poco probable caso de fallo de una fuente de alimentación. El mismo bus de corriente está protegido por separado para cada conversor y permite el cambio del mismo en caliente, como las Fuentes redundantes que también se pueden cambiar en caliente.

El Chasis está climatizado por tres ventiladores monitorizado cada uno con LEDs de status en el panel frontal.

Prestaciones:

- ♦ Chasis para montaje en Rack de 19"
- ♦ Soporta hasta 12 Conversores de Señal para cambio en caliente
- ♦ Soporta 2 Fuentes redundantes para cambio en caliente
- ♦ Climatización por 3 Ventiladores de alta calidad
- ♦ Panel frontal con LEDs de monitorización
- ♦ Protección de sobretensión en cada slot
- ♦ Soporta Familia de conversores LCS-Cxxx

Especificaciones:

Capacidad:	12 Conversores
Chasis:	Aluminium/Steel
Fuente:	Una fuente de serie, segunda fuente redundante opcional, reparto de carga y Hot Swap
LEDs:	Estado de Ventiladores x3 Conversores x12 Power en cada Fuente x1
Ventiladores:	3
Dimensiones:	430 x 290 x 133mm
Fuente:	90~260V AC @ 47~63Hz
Temperaturas:	En Funcionamiento: 0°C to 50°C; Almacenado: -55°C to 85°C
Certificaciones:	FCC Part 15 Class B, CE, UL 1950, CSA 234, 22.2, TÜV EN60950