

LCS-GS7105-B

Switch Gigabit con 5 Puertos

1000/100/10 Mbps



El Switch Gigabit **LCS-GS7105-B** tiene un tamaño compacto con 5 puertos de 1000/100/10 Mbps. Es un Switch económico e idóneo para montar una red pequeña de altas prestaciones. Cada puerto trabaja con el protocolo N-Way para determinar automáticamente la velocidad y el modo de transmisión óptimo. El switch se configura en cada puerto automáticamente a 1000Mbps, 100Mbps o 10Mbps en los modos Full o Half-Duplex. En el modo Full-Duplex duplica el ancho de banda de tráfico entrante y saliente hasta un máximo de 2Gbps. Por la tecnología switching se consigue que cada puerto tenga dedicada una conexión sin ser congestionado por el tráfico de otros puertos habilitando el ancho de banda completo. Trabajando con el protocolo "Store-and-Forward" garantiza un rendimiento óptimo. Además el switch filtra y elimina los paquetes erróneos, incluyendo también paquetes "Runt" y con errores "CRC". El switch es totalmente Plug & Play sin la necesidad de configurarlo y es totalmente compatible con los diferentes protocolos de red. También detecta automáticamente en cada puerto si está conectado un cable normal o cruzado y establece la comunicación en el modo adecuado. De esta manera, no tiene que utilizar ni puertos uplink ni cables cruzados para enlazar a otro switch. Mediante los LEDs en el frontal se tiene la posibilidad de observar el tráfico y el estado de conexión para cada puerto por separado.

Prestaciones:

- ◆ 5 Puertos 1000/100/10 Mbit/s
- ◆ Soporta Full- y Half-Duplex en todos los puertos
- ◆ Soporta Auto MDI/MDI-X
- ◆ Soporta control de flujo en IEEE 802.3x
- ◆ Soporta modo "Back Pressure" en Half-Duplex
- ◆ Mediante "Store-and-Forward" filtra paquetes fragmentados y con error CRC
- ◆ Soporta paquetes tipo "Jumbo Frame" de 12K
- ◆ Diagnostico rápido por LEDs
- ◆ Montaje en pared posible
- ◆ Carcasa metálica de tamaño mini

Especificaciones:

Estándar:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab y IEEE 802.3x
Conectores:	5 Puertos Ethernet 1000/100/10Mbit/s RJ-45 N-Way
Modo Duplex:	Full-Duplex a 1000, 100 y 10Mbps / Half-Duplex a 100 y 10Mbps
Soporte Uplink:	En todos los puertos; MDI/MDI-X, detección automática de cable cruzado
Memoria Buffer:	104 Kbytes
Direcciones MAC:	1K
LEDs:	Power, Link, Velocidad y Actividad
Temperatura/Humedad:	0°C – 40°C, 10% - 90% Humedad (no condensando)
Fuente:	Externa 230V; Salida 5V, 1000mA, max 3,6 Watt
Dimensiones:	121mm x 85mm x 26mm
Certificaciones:	FCC, CE, VCCI Class B
Contenido:	Switch, Fuente, Manual, Tornillos y Tacos (para el montaje en la pared)
Código EAN:	4016621006990

**GIGABIT FAST-ETHERNET ETHERNET FIBRA OPTICA WIRELESS POWERLINE SWITCHES TARJETAS
 CONVERTER TRANSCEIVER PRINTSERVER ROUTER VoIP CORTAFUEGOS KVM VLAN TRUNKING MODEMS
 USB HUBS BLUETOOTH IrDA RDSI CONTROLADORAS SERIE PARALELO TARJETAS PROTECTORAS**