

LCS-PS101-2

Servidor de Impresión USB 2.0



El **LCS-PS101-2** es un Servidor de Impresión que permite compartir impresoras por USB 2.0 en una red local Ethernet 10/100Mbps. Con el LCS-PS101-2 se puede convertir una impresora con puerto USB en una impresora de red siempre que no esté basada en tecnología GDI (tipo de impresoras de bajo coste que utilizan recursos de Windows para poder funcionar). La instalación y administración se realiza de manera muy sencilla con un Software propio o vía Navegador Web. Es totalmente compatible con la mayoría de impresoras, sistemas operativos y protocolos.

Prestaciones:

- ♦ Setup por Windows, por Navegador Web, por Telnet o por HP-JetAdmin
- ♦ Soporta Cliente DHCP
- ♦ Soporta Internet Printing Protocol (IPP)
- ♦ Soporta SNMP
- ♦ Soporta Actualización del Firmware con TFTP
- ♦ Incorpora 1MB Memoria Flash RAM
- ♦ Incorpora 2MB Memoria SDRAM
- ♦ LEDs para un diagnóstico fácil

Especificaciones:

Estándares:	IEEE 802.3 and 802.3u
Interfaces:	1 x 10/100Mbit/s RJ-45, Full y Half Duplex 1x USB 2.0
Protocolos:	TCP/IP, IPX, Net BEUI, Apple Talk, LPR, SMB por TCP/IP
Administración:	por Windows, por Navegador Web, por Telnet o por HP-JetAdmin
Impresoras soportadas:	Todas menos tipo GDI, CAPT y PPA
Memoria:	1MB Flash RAM y 2MB SDRAM
LEDs Diagnósticos:	Status, USB
Sistema Operativos:	Windows 95/98/98SE/ME/NT/2000/XP, MAC OS 6.0 o sup, LINUX, Netware 3.12 o sup.
Fuente:	Externa con autodetección de Voltaje de Entrada 100V hasta 240V; Salida 3,3V / 2A
Dimensiones:	73mm x 65mm x 29mm
Temperatura/Humedad:	0°C – 40°C, 10% - 90% Humedad (non-condensing)
Certificaciones:	FCC, CE
Contenido:	Fuente, Printserver, Manual, Drivers
Código EAN:	4016621003876