

LCS-PS112

Servidor de Impresión 2x USB 2.0 + 1x Paralelo



El **LCS-PS112** es un Servidor de Impresión para tres impresoras que permite compartir dos impresoras por USB 2.0 y una tercera por el puerto paralelo en una red local Ethernet 10/100Mbps. La instalación y administración se realiza de manera muy sencilla con un Software propio o vía Navegador Web. Es totalmente compatible con la mayoría de impresoras, sistemas operativos y protocolos.

Prestaciones:

- ♦ Configuración por utilidad PS-Admin
- ♦ Soporta Cliente DHCP
- ♦ Soporta comunicación Bidireccional
- ♦ Soporta Internet Printing Protocol (IPP)
- ♦ Soporta Actualización del Firmware con TFTP
- ♦ Soporta Job Log
- ♦ Soporta aviso por E-Mail
- ♦ Soporta modo ECP para impresión por paralelo
- ♦ Soporta Windows Print Monitor
- ♦ Setup por Windows, por Navegador Web, por Telnet o por HP-JetAdmin
- ♦ Sistemas Operativos Soportadas: Windows 95/98/98SE/ME, NT, 2K, XP MAC OS 8.1 o sup., Unix/Linux, NetWare

Especificaciones:

Estándares:	IEEE 802.3 and 802.3u
Interfaces:	1x 10/100Mbit/s RJ-45, Full y Half Duplex 2x USB 2.0 1x Puerto Paralelo (Bi-Direccional IEEE1284)
Protocolos:	TCP/IP, IPX, Net BEUI, Apple Talk, LPR, RAW TCP, IPP
Administración:	por Windows, por Navegador Web, por Telnet o por HP-JetAdmin
Impresoras soportadas:	Todas; menos tipo GDI, CAPT y PPA (impresoras de bajo coste que utilizan recursos de Windows para poder funcionar)
Memoria:	1MB Flash RAM y 2MB SDRAM
LEDs Diagnósticos:	Power, Status, LAN 10 o 100 Mbps, USB 1.1 o 2.0
Sistema Operativos:	Windows 95/98/98SE/ME/NT/2000/XP, MAC OS 8.1 o sup, LINUX, Netware 3.12 o sup.
Fuente:	Externa con autodetección de Voltaje de Entrada 100V hasta 240V; Salida 5V / 2A
Dimensiones:	180mm x 100mm x 35mm, 255g
Temperatura/Humedad:	0°C – 50°C, 0% - 70% Humedad (non-condensing)
Certificaciones:	FCC Class B, CE
Contenido:	Fuente, Printserver, Manual, Drivers
Código EAN:	4016621004910