

LCS-PS130

**Servidor de Impresión
Multiprotocolo
3x Paralelo**



El **LCS-PS130** es un Servidor de Impresión de tres puertos que permite compartir tres impresoras por puerto paralelo en una red local Ethernet 10/100Mbps. Con el LCS-PS130 se puede convertir una impresora en impresora compartida de red local. En entornos de Windows queda integrado como un recurso propio mediante la compatibilidad SMB. La instalación y administración se realiza de manera muy sencilla con un Software propio, vía Navegador Web, vía Telnet o mediante HP Web JetAdmin. Es totalmente compatible con la mayoría de impresoras, sistemas operativos y protocolos.

Prestaciones:

- ◆ Setup por Windows, por Navegador Web, por Telnet o por HP-JetAdmin
- ◆ Soporta Cliente DHCP
- ◆ Soporta SMB
- ◆ Soporta Internet Printing Protocol (IPP)
- ◆ Soporta Actualización del Firmware con TFTP
- ◆ Soporta comunicación Bidireccional IEEE 1284
- ◆ Incorpora Memoria Flash RAM
- ◆ Incorpora Memoria SDRAM
- ◆ LEDs para un diagnóstico fácil

Especificaciones:

Estándares:	IEEE 802.3 and 802.3u
Interfaces:	1x 10/100Mbit/s RJ-45, Full y Half Duplex 3x Puerto Paralelo (Bi-Direccional IEEE1284)
Protocolos:	TCP/IP, IPX, Net BEUI, Apple Talk, LPR, SMB por TCP/IP
Administración:	Por Windows, por Navegador Web, por Telnet o por HP-JetAdmin
Memoria:	Flash RAM, SDRAM y Eprom
LEDs Diagnósticos:	Status, Error, Power y Link
Sistema Operativos:	Windows 95/98/98SE/ME/NT/2000/XP, MAC OS 8.1 o sup, LINUX, Netware 3.12 o sup.
Fuente:	Externa 230V; Salida 5V / 2000mA
Dimensiones:	210mm x 137mm x 41mm
Temperatura/Humedad:	0°C – 40°C, 10% - 90% Humedad (non-condensing)
Certificaciones:	FCC, CE
Contenido:	Fuente, Printserver, Manual, Drivers
Código EAN:	4016621004811
Observación:	Todo tipo de Printserver en general solo puede funcionar siempre que la impresora no esté basada en tecnología GDI, CAPT y PPA (tipo de impresoras de muy bajo costo que utilizan recursos de Windows para poder funcionar).